



URSA[®] PREMIUM TDX

SAE 15W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ursa Premium TDX SAE 15W-40, formulado com tecnologia ISOSYN, é um óleo de viscosidade SAE 15W-40 e grau de desempenho API CI-4 / ACEA E7 recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 proporciona:

- **Excelente limpeza do motor** - garantindo uma operação eficiente.
- **Intervalos de trocas estendidos** - a tecnologia ISOSYN protege o motor inclusive em períodos estendidos de troca, maximizando sua vida útil.
- **Baixo do consumo de óleo**
- **Longa vida do motor** - os aditivos componentes de sua formulação protegem as partes submetidas a elevadas cargas, minimizando o desgaste.
- **Excepcional desempenho dos filtros** - a fuligem é dispersada em pequenas partículas evitando o entupimento prematuro dos filtros e também o desgaste do comando de válvulas.

CARACTERÍSTICAS

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é formulado com tecnologia ISOSYN, que é a combinação de óleos básicos Premium, aditivos de alta performance e expertise que proporciona:

ISOSYN
TECHNOLOGY™

- excelente dispersância da fuligem, reduzindo a formação de borra e minimizando o aumento de viscosidade do óleo.
- proteção às partes críticas do motor, maximizando a vida útil do mesmo.

A tecnologia ISOSYN protege inclusive em períodos estendidos de troca, maximiza a durabilidade do motor e minimiza os custos operacionais.

APLICAÇÕES

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é recomendado para motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados, sobrealimentados ou turboalimentados de veículos de transporte operando em quaisquer condições de serviço. Permite operar com períodos de troca estendidos mesmo utilizando óleo diesel com alto teor de enxofre.

É também recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas.

Pode ser utilizado também em motores a gasolina ou flex, quando requeridas a especificação API SL e viscosidade SAE 15W-40.

Ursa Premium TDX 15W-40 é aprovado:

- **Requerimentos de fabricantes de motores diesel**
 - **Cummins** CES 20078
 - **Detroid Diesel** 93K215
 - **Deutz** DQC III-10
 - **Mack** EO-N
 - **MAN** M3275-1
 - **Mercedes Benz** 228.3
 - **MTU** Categoria 2
 - **Renault** RLD - 2
 - **Volvo** VDS-3

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

10 de abril de 2018

©2008-2018 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron, Logo Estrela Texaco, Ursa e Isosyn são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 atende:

- **Categorias de serviço API**
 - CI-4/SL
- **Sequências Europeias ACEA**
 - E7
- **Requerimentos de fabricantes de motores diesel**
 - **Caterpillar** ECF-2

- **Requerimentos de fabricantes de transmissões**

- **Allison** TES 439 - especificação que sucede a Allison C-4 em transmissões de veículos fora-de-estrada

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| Grau SAE | Método ASTM | 15W-40 |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>Código do produto</i> | - | 222153 |
| <i>Código de FISPQ</i> | - | 11825BRA |
| Densidade a 20°C | D4052 | 0,880 |
| Viscosidade Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C | D445 D445 | 105,0 14,5 |
| Viscosidade a baixa temperatura (CCS), -20°C, cP | D5293 | 5.400 |
| Índice de Viscosidade | D2270 | 138 |
| Ponto de Fulgor, COC, °C | D92 | 232 |
| Ponto de Fluidez, °C | D97 | -36 |
| TBN, mgKOH/g | D2896 | 10,5 |

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.